

Produktinformation

Surface Conditioning Klettscheibe AB-DH

Unterlage:	Nylonfaservlies
Kornart:	Aluminiumoxid
Körnung:	A-coarse, A-medium, A-fine, A-very fine
Bindung:	Kunstharz



Anwendungsempfehlung:

Mattieren, Finishen und Entgraten von vielen Stahl- und Edelstahllegierungen, NE-Metallen und Legierungen, Guss, Titan, z.T. auch Holz und Kunststoffen.

Surface Conditioning Klettscheibe mit einem breiten Anwendungsspektrum von Entgratarbeiten bis zur Veredelung von Oberflächen. Die AB-DH Klettscheibe wird mittels geeignetem Kletteller auf Winkelschleifern oder auf Exzentrerschleifern eingesetzt.

Vorteile:

- gleichbleibendes Schliffbild mit hoher Standzeit
- sehr gute Anpassungsfähigkeit
- für Nass- und Trockenschliff geeignet
- kühl schleifend
- insbesondere für die Bearbeitung von NE-Metallen und Aluminium geeignet
- optimierte offene Vliesstruktur ohne Einschlüsse und Harzinseln
- geringer Anpressdruck notwendig

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.