

Produktinformation

Schnellwechselscheiben AB-QC 980 PurpleCut® Typ "R"

Unterlage: Y-Polyester

Kornart: Keramikkorn

Körnung: 36, 40, 60, 80, 120

Bindung: Kunstharz, wirkstoffbeschichtet

Streuung: halboffen



Version: 1.0

Stand: 07.03.2025

Anwendungsempfehlung:

Abtragsschliff von Edelstahl, hochlegierten Stählen, Aluminium und Guss.

Bitte nur mit geeignetem Stützteller AB-STR 50/75mm Mittel oder Hart verwenden!

AB-QC 980 überzeugt durch einen aggressiven Schliff und extrem hoher Standzeit auf allen hochlegierten Stählen, Edelstahl bis hin zu Guss und Aluminiumanwendungen.

Vorteile:

- extrem hohe Abtragsraten bei niedrigem bis mittlerem Anpressduck
- · relativ gleichbleibendes Schliffbild
- stabile, wasserfeste Y-Polyesterunterlage
- breites Kornspektrum
- schnelles Wechseln der Körnungen möglich dank "R" Verschluss System

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Abratec GmbH Tel.: 0049 521 982600
Wolfsbach 6 www.abratec.de
33729 Bielefeld info@abratec.de