

Produktinformation

Gewebeschleifband AB634 PyraCut®

Unterlage: XF-Gewebe

Kornart: Aluminiumoxid in Mikroreplikation (Pyramidenstruktur)

Körnung: D160 / 100 / 80 / 65 / 45 / 30 / 16 / (6) / (5)

Bindung: Kunstharz, Schleifhilfsmittel



Version: 1.0

Stand: 14.07.2023

Anwendungsempfehlung:

Schleifen von Edelstahl, Titan und hochlegierten Stählen im Feinschliff.

AB634 wird mit seiner robust-flexiblen XF-Gewebeunterlage auf Edelstahl und Titan im Feinschliff eingesetzt. Durch den Kornaufbau in Pyramidenform erzielt man ein gleichbleibendes Finish. Dank integriertem Schleifhilfsmittel kühl schleifend. Das Band ist universell im Flächenschliff auf Druckluftschleifern, Schleifböcken und Langbandmaschinen einsetzbar.

Vorteile:

- hoher, gleichmäßiger Abtrag bei niedrigem Anpressdruck
- konstante Oberflächengüte
- · Reduzierung von Schleifschritten bis zum Feinstschliff
- kühl schleifend

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Abratec GmbH Tel.: 0049 521 982600
Wolfsbach 6 www.abratec.de
33729 Bielefeld info@abratec.de