

## Produktinformation

## Gewebeschleifband AB985 JF

**Unterlage:** flexible JF Polycotton Unterlage

Kornart: Keramikkorn

**Körnung:** 80, 120, 150

Bindung: Kunstharz + Schleifhilfsmittel

Streuung: halboffen



Version: 1.0

Stand: 05.03.2025

## Anwendungsempfehlung:

Schleifen von hochlegierten Stählen, Edelstahl, und Titan im Trockenschliff, wo hohe Abtragsraten gefordert sind.

AB985 eignet sich aufgrund seiner hochflexiblen Unterlage hervorragend zum Schleifen von Radien. Dank Keramikkorn in halboffener Streuung und Schleifhilfsmittel ist das Material extrem kühl und schnell schleifend.

## Vorteile:

- schnelle, hohe Abtragsraten bei niedrigem Anpressdruck
- lange Standzeiten und gleichbleibendes Finish
- hohe Anpassungsfähigkeit dank flexiblem, kantenstabilem Träger
- · kühl schleifend dank integriertem Schleifhilfsmittel

**Sicherheitshinweis**: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Abratec GmbH Tel.: 0049 521 982600 Wolfsbach 6 www.abratec.de 33729 Bielefeld info@abratec.de