

Produktinformation

Gewebeschleifband JG9 Top

Unterlage: J Polycotton Gewebe

Kornart: Keramikkorn

Körnung: P 60, 80, 100, 120, 150, 180 (220)

Bindung: Kunstharz mit schleifaktiven Wirkstoffen

Streuung: geschlossen



Anwendungsempfehlung:

Schleifen von Stahl, Edelstahl, Chrom- und Chromnickel Legierungen im Trockenschliff.

JG9 Top wird aufgrund seiner hohen Flexibilität bei gleichzeitiger Kantenstabilität sowohl am Schleifbock als auch im Handschliff eingesetzt. Das Band ist nur für den Trockenschliff geeignet. Es benötigt niedrige bis mittlere Anpressdrücke um seine Leistung zu entfalten.

Vorteile:

- sehr gute Abtragsleistung
- hohe Flexibilität bei hoher Kantenstabilität
- schärft sich selbst
- kühl schleifend

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Abratec GmbH Tel.: 0049 521 982600 Wolfsbach 6 www.abratec.de 33729 Bielefeld info@abratec.de

Version: 1.0 Stand: 03.03.2025